



Vegleiðing Mjólkarúr og/ella fjós

Endamál:

Høli til savnan, køling og goymslu av rámjólk til víðari framleiðslu.

Øki uttanfyri mjólkarúr:

Í minsta lagi 4x4m.

Høli:

- Mjólkarúr.
- Vesi og skiftirúm.
- Rúm ímillum mjólkarúr og fjós.

Innrætting:

- Støddin á høli og øki uttanum skal vera hósandi og nóg stórt soleiðis, at lættliga kann arbeiðast, uttan at vandi er fyri dálkan av rámjólkini.

Uttanfyri mjólkarúr:

- Uttanfyri mjólkarúr skal stoypast ella asfalterast, minst 4x4 metrar, við niðurrenning og halli frá mjólkarúrminum.
- Útiljós skal vera við úthurðina til mjólkarúr.
- Slanga skal vera tøk at spula økið.
- Um neyðugt skal takrenna vera omanfyri úthurðina til mjólkarúr.

Mjólkarúr:

- Mjólkarúr skal vera serstakt rúm við úthurð soleiðis, at mjólkarbilur kann koyra beinleiðis til rúmið.
- Mjólkarúr skal ikki nýtast til annað enn mjólk og mjólkiútbúnað.
- Hondvask við heitum og køldum vatni í blandingsbattarí skal vera.

Rakstrarreglur:

- Mjólkartangin skal spulast stutt aftaná, at hann er tømdur
- Hitin í mjólkartangum skal vera <2-3°C.
- Mjólk skal ikki goymast meiri enn 3 dagar í tangum.
- Vatn, sum verður nýtt at reingera mjólkiútbúnað o.a. við, skal hava drekkivatnsgóðsku.
- Sópning og annað arbeiði, sum kann dálka luftina í fjósinum, skal ikki gerast beint undan mjólking.
- Klútarnir skulu vaskast í vaskimaskinu við kókvask eftir mjólking.
- Reinhaldsreglugerð til mjólkiútbúnað, mjólkimaskinur o.a., sum hevir við mjólkingina at gera, skal hanga á einum sjónligum staði.
- Mjólkiútbúnaður og mjólkarúr skulu til eina og hvørja tíð vera sjónliga rein.
- Slanga skal vera at spula mjólkarúr við.
- Skáp, sum kann læsast, skal vera til heilivág.
- Dýr, ið ikki hava nakað við fjós at gera, skulu haldast burtur frá mjólkarúrnum.

Tilfar:

- Veggir og loft skulu vera úr vatnføstum tilfari, sum er slætt, ljóst á liti og lætt at halda reint.
- Gólv skal vera heilt og lætt at halda reint, og hall skal vera til niðurrenning við rist og vatnlási.
- Luftskiftið í mjólkarúrmi skal vera í lagi.
- Vindeygu, ið kunnu latast upp, skulu hava flugunet.
- Ljósviðurskifti skulu vera góð, og ljóspætur/rør skulu vera bjálvað.

Vesi og skiftirúm:

- Vesi, við forrúmi, og skiftirúm til arbeiðsfólkini. Hondvask á vesinum ella í forrúminum. Skiftirúm kann góðtakast sum forrúm til vesi.

Millurúm:

- Eitt rúm ella ein gongd skal vera ímillum mjólkarúr og fjós. Um vesi er inn frá hesi millumgongd, kann millumgongdin góðtakast sum forrúm.

Útbúnaður:

- Møguleiki skal vera at vaska sær og skifta klæði.
- Við vaski skal vera flótandi sápa, eingangshandklæði og rusklát.
- Vaskievni og amboð skulu goymast í skápi fyri seg.
- Ílæt við sápu og lúti, ið eru sett beinleiðis til vaskiskipan, skulu standa upp frá gólvinum, og skal ongin leki vera.
- Vaskievni til mjólkiútbúnað skal vera egnað til matframleiðslu.

Burturkastskipan:

- Burturkast skal beinast út úr mjólkar-rúnum minst eina ferð dagliga og beinast burtur á ein fullgóðan hátt, samsvarandi kommunalu skipanini (KOB/IRF).
- Afturlatið rúm/bingja skal vera til burturkast.
- Ruskrúm ella bingjustað skal kunna spulast / vaskast.

Persónligt reinføri:

- Arbeiðsfólk skal bera hósandi arbeiðsbúnað, sum skal vera reinur.

Annað:

- Arbeiðast skal soleiðis, at trygd verður veitt fyri, at rámjólkin ikki verður dálkað av nærumhvørvinum.
- Royking er bannað á øllum støðum, har matur verður viðgjørdur ella goymdur

Mint verður á, at hetta eru vegleiðandi krøv til innrætting av mjólkarúrnum.
Mett verður um hólsviðurskiftini og endalig avgerð verður tikin í hvørjum einstøkum føri.